

X-AIR V500E

Sieninis rekuperatorius su entalpija

OXYGEN

Lengva kaip kvėpuoti

Naujos kartos išmanūs rekuperatoriai, lengvai montuojami ir naudojami.

Tinka būstams iki 250 m²

Lengvai keičiami filtrai

Su vidiniu šildytuvu

ByPass sklendė

Taupo energiją



Išsaugo drėgmę

Boost, fire alarm, away

Lengvas ir tvirtas korpusas

Unikalus energijos taupymo algoritmas

Neužšalantis, pritaikytas Lietuvos klimatui

Energy recovered by

core



Kompaktiškas dizainas



Lengva montuoti



Išmanus



Išsaugo drėgmę



Suteikia komfortą



Taupo energiją



Ekologinis dizainas



Aukščiausia kokybė



Išmanumas, leidžiantis lengviau atsikvėpti

Pamirškite neaiškius mygtukus – paprastai valdykite OXYGEN rekuperatorių išmaniojo telefono programėle arba moderniu pultu su spalvotu liečiamuoju ekranu.

1 rekuperatorius = 1 medis



Už kiekvieną nupirktą rekuperatorių pasodiname po medį. Mes rūpinamės medžiais, kad jie rūpintųsi šviežiu oru!

X-AIR V500E

Techninė specifikacija

OXYGEN

Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė		A
Šaltas klimatas	kWh/m ² .a	-82.8
Vidutinis klimatas	kWh/m ² .a	-40.0
Šiltas klimatas	kWh/m ² .a	-15.5
Vėdinimo įrenginio tipologija		Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų
Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas		Tolydžiojo reguliavimo pavara
Šilumos atgavimo sistema		Rekuperacinė
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	%	79.4
Didžiausias srautas	m ³ /h	500
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui	W	252
Garso galios lygis (LWA)	dB	53
Atskaitos srautas	m ³ /s	0.097
Atskaitos slėgio skirtumas	Pa	50
Savitoji iėjimo galia (SPI)	W/(m ³ /h)	0.35
Valdiklio faktorius		0.65
Valdymo tipologija		Vietinis paklausos valdiklis
Nuotėkio lygis		
Vidinis	%	0.7
Išorinis	%	1.0
Metinis vidutinis suvartojamas elektros energijos kiekis	kWh/100m ² .a	233
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis		
Šaltas klimatas	kWh/100m ² .a	8751
Vidutinis klimatas	kWh/100m ² .a	4473
Šiltas klimatas	kWh/100m ² .a	2023
Elektros srovės šaltinis		230V, 50Hz, 5A
Matmenys	mm	750 x 677 x 492
Svoris	kg	32

Atitikys ir standartai

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

